

# Modellreihe MERCURY S

## Technische Daten

Betriebsspannung:	85...264VAC /50...60Hz
Standby:	18 Watt / 80 mA
Nennleistung:	91 Watt / 400 mA (max.)
Abmessungen (inkl. Formatschieber):	1110 (max.) x 450 x 365 mm (L x T x H)
Gewicht:	32.1 kg
Stapel-Option (für ineinander geschachtelte Couverts):	Standard
Auto Start/Stopp:	optional (Modelle MERCURY SIR/SIRC)
Zähler (integriert):	optional (Modelle MERCURY SC/SIRC)
Länge Auffangkasten:	400 mm
Max. Durchlaufbreite der Couverts:	335 mm (B5/B4, C6/5, C4, C4 Pocket)
Max. Packungsdicke:	6 mm
Max. Verschluss-Kapazität (C5, C6/5):	18'000 Couverts pro Stunde
Länge Netzkabel:	2.0 m (extern)
Funkentstört:	nach EU-Norm
Zulassung:	CE
Produkt-Garantie:	2 Jahre
Zubehör (inkl.):	Schutzhülle, Pipette, Ersatzsicherung, Bedienungsanleitung

Im Interesse der technischen Weiterentwicklung sind Konstruktions- und Ausführungsänderungen an der Briefschliessmaschine vorbehalten.



### MAAG MERCURE AG

Envelope Sealing Machines

Webereistrasse 59

CH-8134 Adliswil

Tel. +41 (0)44 710 40 41

info@maag-mercure.ch

www.maag-mercure.ch