

Modellreihe TAURUS

Technische Daten

Eingangsspannung:	85...264VAC / 50Hz...60Hz
Standby:	18 Watt / 80 mA
Nennleistung:	91 Watt / 400 mA (max.)
Abmessungen (inkl. Formatschieber):	1110 (max.) x 370 x 370 mm (L x T x H)
Gewicht:	25.6 kg
Stapel-Option (für ineinander geschachtelte Briefe):	Standard
Auto Start/Stop:	optional (Modelle TAURUS IR/IRC)
Zähler (integriert):	optional (Modelle TAURUS C/IRC)
Länge Auffangkasten:	382 mm Standard
Max. Durchlaufbreite der Couverts:	250 mm (B5/B4, C6/5, C4)
Max. Packungsdicke *:	16 mm
Max. Verschluss-Kapazität (C6/5):	18'000 Couverts pro Stunde
Länge Netzkabel (fix):	2 m
Funkentstört:	nach EU-Norm
Zulassung:	CE
Produkt-Garantie:	2 Jahre
Zubehör (inkl.):	Schutzhülle, Pipette, Ersatzsicherung, Bedienungsanleitung DE/EN

* Bassin 2-stufig verstellbar für Briefdicken von 0...8mm und 8...16mm. Inhalt des Briefumschlages bei Briefdicken >8mm muss homogen verlaufen, d.h. die max. Abweichung innerhalb des Umschlages darf höchstens 1mm betragen. Zusammengefaltete Briefinhalte müssen möglichst flach gefalzt sein!

Im Interesse der technischen Weiterentwicklung sind Konstruktions- und Ausführungsänderungen an der Briefschliessmaschine vorbehalten.



MAAG MERCURE AG

Mail Processing Machines
Webereistrasse 59
CH-8134 Adliswil
Tel. +41 (0)44 710 40 41
info@maag-mercure.ch
www.maag-mercure.swiss